



MECAPLUS

Fabricación de plataformas elevadoras

Mecaplús, S.L.
Torre del Catalán s/n
22535 Esplús - Huesca - España
Tel. +34 618 122 408
administracion@mecaplus.es
www.mecaplus.es

PLATAFORMA ELEVADORA P12 ECO



WWW.MECAPLUS.ES

Equipamiento de serie

- Autopropulsada
- Matriculable
- Alarma de inclinación
- Mandos eléctricos en la cesta para pulsar con los pies
- Transmisión hidrostática con motorreductores
- Circuitos hidráulicos independientes
- Posibilidad de realizar hasta 3 movimientos simultáneamente
- Todas las conducciones por el interior de los brazos
- Acelerador manual
- Bandeja porta objetos en la cesta
- Fácil transporte
- Cuenta horas
- Batería de arranque de 12V-60 A
- Freno negativo incorporado en reductoras
- Eje delantero oscilante con bloqueo automático
- Control de los movimientos en base y cesta
- Fácil acceso a todos los componentes de la máquina
- Centralita de paro automático de motor por falta de aceite o exceso de temperatura
- Paro de emergencia desde la base de la plataforma y desde la cesta de trabajo
- Bloqueo diferencial automático
- Rescate de emergencia

Opciones

- Tracción 4x4
- Remolcable
- Equipo neumático con cabezal de 520 l/min.
- Color de la pintura
- Luces de trabajo 12V en cesta
- Ruedas macizas
- Ruedas traseras con orugas de goma
- Generador eléctrico de 220V con toma eléctrica en cesta
- Cesta para para dos personas
- Máquina conectada a Industria 4.0

Sistema autonivelante dinámico:

Eje transversal 20° = 36% desnivel

Eje longitudinal 15° = 26% desnivel



Características

Altura de trabajo:	12M
Longitud plegada:	5'65M
Altura plegada:	2'30M
Ancho:	2'00M
Ruedas:	10.0/75-15.3
Peso:	2.500KG
Peso máximo en cesta:	120KG
Tamaño de cesta (1 pers.):	0,6 x 0,6M
Máximo alcance horizontal:	5'20M
Rotación del brazo articulado:	346°
Inclinación eje transversal:	8° / 14%
Inclinación eje longitudinal:	10° / 18%
Gradeabilidad 2x4 / 4x4 :	30% / 45 %
Motor:	KOHLER KDW1003

