



# MECAPLUS

Plate-formes élévatrices

Mecaplús, S.L.  
Torre del Catalán s/n  
22535 Esplús - Huesca - España  
Tel. +34 618 122 408  
administracion@mecaplus.es  
[www.mecaplus.es](http://www.mecaplus.es)

## PLATEFORME ÉLÉVATRICE P7-4



[WWW.MECAPLUS.ES](http://WWW.MECAPLUS.ES)

## Équipement de série

- Autopropulsé
- Alarme de d'inclinaison
- Commandes électriques sur le panier pour une utilisation au pied
- Transmission hydrostatique avec motoréducteurs
- Circuits hydrauliques indépendants
- Possibilité d'effectuer jusqu'à 3 mouvements simultanément
- Tous les conduits à l'intérieur des bras
- Accélérateur manuel
- Plateau porte-objets dans le panier
- Facile à transporter
- Compteur d'heures
- Batterie de démarrage 12V-60 A
- Frein négatif incorporé dans les boîtes de vitesses
- Essieu avant oscillant à blocage automatique
- Contrôle des mouvements de la base et du panier
- Accès facile à tous les composants de la machine
- Unité de contrôle de l'arrêt automatique du moteur en cas de manque d'huile ou d'excès de température
- Arrêt d'urgence depuis la base de la plateforme et depuis la cage de travail
- Module de rotation renforcé
- Blocage automatique du différentiel
- Système de sauvetage



## Des caractéristiques

<b>Hauteur de travail:</b>	<b>7M</b>
<b>Long. pliée (tour pivot centrée):</b>	<b>6'6M</b>
<b>Longueur pliée (tour dépl. 1m):</b>	<b>5'6M</b>
<b>Hauteur pliée :</b>	<b>2'00M</b>
<b>Largeur:</b>	<b>2'00M</b>
<b>Roues:</b>	<b>10.0/75-15.3</b>
<b>Poids:</b>	<b>2.270KG</b>
<b>Poids maximum dans le panier:</b>	<b>120KG</b>
<b>Taille du panier (1 pers.):</b>	<b>0,6 x 0,6M</b>
<b>Portée horizontale max.( tour centré) :</b>	<b>5'3M</b>
<b>Portée horizontale max. ( dépl. tour 1m) :</b>	<b>4'3M</b>
<b>Rotation du bras articulé:</b>	<b>180°</b>
<b>Inclinaison de l'axe transversal:</b>	<b>8° / 14%</b>
<b>Inclinaison de l'axe longitudinal:</b>	<b>10° / 18%</b>
<b>Capacité de pente 2x4 / 4x4 :</b>	<b>30% / 40%</b>
<b>Motor:</b>	<b>KOHLER KDW1003</b>

## Options

- 4 roues motrices, 4x4
- Équipement pneumatique 520 l/min.
- Remorquable
- Couleur de la peinture
- Feux de travail 12V dans le panier
- Roues massives
- Roues arrière avec chenilles
- Panier pour deux personnes 1'4x0'6m
- Machine connectée à l'industrie 4.0
- Tour de rotation déplacée de 1 m.

### • **Système d'autonivelage dynamique :**

**Axe transversal 20° = 36% de dénivelé**

**Axe longitudinal 15° = 26% de dénivelé**

DIAGRAMME TOUR PIVOTANTE CENTRÉE

