



MECAPLUS

Piattaforme elevatrici

Mecaplús, S.L.
Torre del Catalán s/n
22535 Esplús - Huesca - España
Tel. +34 618 122 408
administracion@mecaplus.es
www.mecaplus.es

PIATTAFORMA ELEVATRICE P7-4



WWW.MECAPLUS.ES

Altrezzatura base

- Automotrice
- Allarme di inclinazione
- Comandi elettrici nel cestello per i comandi a pedale
- Trasmissione idrostatica con motoriduttori
- Circuiti idraulici indipendenti
- Possibilità di eseguire fino a 3 movimenti simultaneamente
- Tutte le condutture all'interno dei bracci
- Acceleratore manuale
- Bacinella portaoggetti nel cestello
- Facile da trasportare
- Contaore
- Batteria di avviamento da 12V-60 A
- Freno negativo incorporato nei riduttori
- Assale anteriore oscillante con bloccaggio automatico
- Controllo dei movimenti della base e del cesto
- Facile accesso a tutti i componenti della macchina
- Centralina di spegnimento automatico del motore in caso di mancanza di olio o di temperatura eccessiva
- Arresto di emergenza dalla base della piattaforma e dal cestello di lavoro
- Blocco automatico del differenziale
- Modulo di rotazione rinforzato
- Salvataggio d'emergenza

Opzioni

- Macchina collegata all'Industria 4.0
- Quattro ruote motrici
- Colore della vernice
- Luci di lavoro a 12 V nel cesto
- Ruote piene
- Ruote posteriori con cingoli in gomma
- Torre di rotazione decentrata di 1 m.
- Cesto per 2 persone
- Attrezzatura pneumatica con portata di 520 l/min.
- Rimorchiabile

Sistema di autolivellamento dinamico:

Asse trasversale 20° = 36% di pendenza
 Asse longitudinale 15° = 26% di pendenza



Specifiche

Altezza di lavoro:	7 M
Lunghezza ripiegata t.rotazione centrata:	6'6M
Lunghezza ripiegata t.rotazione decentrata:	5'6M
Altezza ripiegata:	2'00M
Larghezza:	2'00M
Ruote:	10.0/75-15.3
Peso:	2.270KG
Peso massimo nel cestino:	120KG
Dimensioni del cestino (1 pers.):	0,6 x 0,6M
Port. orizzontale mas. t.rotazione centrata:	5'3M
Port. orizzontale mas. t.rotazione decentrata:	4'3M
Ángolo di rotazione del braccio:	180°
Inclinazione dell'asse trasversale:	8° / 14%
Inclinazione asse longitudinale:	10° / 18%
Graduabilità 2x4 / 4x4 :	30% / 40%
Motore:	KHOLER KDW 1003

DIAGRAMMA TORRE DI ROTAZIONE CENTRATA

