



MECAPLUS

Plate-formes élévatrices

Mecaplús, S.L.
Torre del Catalán s/n
22535 Esplús - Huesca - España
Tel. +34 618 122 408
administracion@mecaplus.es
www.mecaplus.es

PLATEFORME ÉLÉVATRICE P8-4 CW



Équipement de série

- Autopropulsé
- Alarme de d'inclinaison
- Transmission hydrostatique avec motoréducteurs
- Circuits hydrauliques indépendants
- Possibilité d'effectuer jusqu'à tous les mouvements simultanément
- Tous les conduits à l'intérieur des bras
- Accélérateur manuel
- Plateau porte-objets dans le panier
- Facile à transporter
- Compteur d'heures
- Batterie de démarrage 12V-60 A
- Frein négatif incorporé dans les boîtes de vitesses
- Essieu avant oscillant
- Contrôle des mouvements de la base et du panier
- Accès facile à tous les composants de la machine
- Unité de contrôle de l'arrêt automatique du moteur en cas de manque d'huile ou d'excès de température
- Arrêt d'urgence depuis la base de la plateforme et depuis la cage de travail
- Système de sauvetage



Options

- Système de remorquage + barre de remorquage
- Prises de pression d'huile sur le panier
- Système de nivellement automatique
- Concept de tandem 4x4
- Joysticks à pied de traction, dans ce cas les commandes de rotation de la flèche et de montée/descente de la plume seront actionnées à la main sur le panneau de commande manuel pour permettre au conducteur de déplacer la traction et la plume en même temps.



Des caractéristiques

Hauteur de travail:	8'3M
Longueur pliée:	6'45M
Hauteur pliée :	1'62M
Largeur:	2'3M
Roues motrices:	10.0/75-15.3
Roues folles:	185R14C
Poids:	2.700KG
Poids maximum dans le panier:	175KG
Taille du panier (1 pers.):	0,6 x 0,6M
Portée horizontale maximale:	5'4M
Rotation du bras articulé:	180°
Pente maximale admissible Standard:	8° d'un côté à côté / 10° d'axe à axe
Capacité de pente 2x4 / 4x4 :	30% / 40%

