



# MECAPLUS

Plataformas elevadoras

Mecaplús, S.L.  
Torre del Catalán s/n  
22535 Esplús - Huesca - España  
Tel. +34 629 25 80 70  
administracion@mecaplus.es  
[www.mecaplus.es](http://www.mecaplus.es)

## PLATAFORMA ELEVADORA ME10SL



[WWW.MECAPLUS.ES](http://WWW.MECAPLUS.ES)



## Equipamiento de serie

- Chasis autonivelante hasta 10° de inclinación en ambas direcciones, también en diagonal
- Cesta pivotante +90° -90°
- Gran puerta de servicio para cargar en la cesta con una carretilla elevadora
- Motor de pistones radiales Rexroth MCR-F
- Sistema de emergencia para bajar el brazo
- Motor Kubota que cumple los últimos requisitos de emisiones Fase V
- Caja para herramientas en la cesta

## Opciones

- Opción : ECO Bi fuel
- Capacidad dual en plataforma 600kg/1000kg
- Generador de 3.5kw 220v
- Caja de baterías
- Llave limitadora del movimiento del brazo
- Extintores y manta ignífuga
- Bola de remolque
- Portabobinas
- Anti Atrapamiento:  
Aviso anticolidión (sonares) en cesta cuando la distancia con una superficie sea demasiado corta
- Filtro de aire adicional para una máxima protección del motor
- Fuelles protectores en todos los cilindros hidráulicos
- Potente refrigerador de aceite hidráulico
- Luces led estroboscópicas, x4 naranjas R65 R10
- Faro de trabajo / luz de carretera LED
- Faro de trabajo 16x LED Cuadrado
- Polea de cable extraíble en la cesta
- 2 cajones extra en cesta
- Porta rollos liner en cesta
- Sistema antiincendios automático
- Soporte rodillo motorizado
- Batería de litio intercambiable
- Conversor 48V CC a 230V CA

## Características

Altura de trabajo :	9,9 m
Altura de la plataforma :	7,9 m
Altura de la máquina con portabobinas :	2,7 m
Ancho de la máquina :	2,3 m
Longitud de la máquina con portabobinas:	5,4 m
Peso neto :	7700 kg
Peso neto Bi fuel :	8000 kg
Peso máximo en cesta:	600 kg
Tamaño de cesta :	2 m x 3 m
Máximo alcance horizontal:	5,9 m
Rotación del brazo articulado:	340°
Inclinación del eje transversal :	3°
Inclinación del eje longitudinal :	3°
Gradeabilidad :	45%
Rotación de la cesta :	+90°/-90°
Sistema eléctrico :	12V
Motor :	Kubota V1505 CRT / Bi fuel

## Sistema autonivelante I.A.D.R

Eje transversal 10° = 17.6% de desnivel

Eje longitudinal 10° = 17.6% de desnivel

**Nivelación dinámica con el brazo articulado en cualquier posición hasta 9,9 m de altura.**

Proporciona una respuesta dinámica y controlada de los ejes de la máquina para evitar el efecto de tres ruedas, con el brazo articulado en cualquier posición hasta 9,9 m de altura.

