



# MECAPLUS

Plates-formes élévatrices

Mecaplús, S.L.  
Torre del Catalán s/n  
22535 Esplús - Huesca - España  
Tel. +34 696 49 88 80  
administracion@mecaplus.es  
[www.mecaplus.es](http://www.mecaplus.es)

## PLATE-FORME ÉLÉVATRICE T12SL



## Equipement standard

- Système de nivellement automatique I.A.D.R.
- Klaxon
- Système d'abaissement d'urgence
- 4 roues motrices et 2 roues directrices avant
- Pneus tout-terrain remplis de mousse
- Boîtier de commande amovible
- Extension de plate-forme de 1,34 m
- Alarme de basculement
- Compteur d'heures
- Batteries 12V-70 Ah
- Freins hydrauliques de type négatif
- Anneaux de sécurité pour les harnais
- Barres de sécurité rabattables

## Options

- Option bi-énergie
- Option électrique
- Huile biodégradable
- Alarme de mouvement et de translation
- Alarme de déplacement
- Rotatif
- Feu de travail

## Des caractéristiques

Hauteur de travail:	12M
Hauteur (fond de panier):	10M
Longueur:	2,75M
Largeur:	1,75M
Hauteur de la machine au transport:	2,7M
Hauteur minimale de la machine avec garde-corps repliés:	1,98M
Poids:	3.900KG
Charge maximale de la nacelle:	400KG
Dimensions nacelle:	2,4M x 1,6M
Capacité de nivellement de l'arrière vers l'avant:	12,3°
Capacité de nivellement de l'avant vers l'arrière:	8°
Capacité de nivellement latéral côté:	+/-20°
Gradeability:	40%
Normativa:	EN280
Marque/modèle du moteur:	Kubota D1105
Réglementation du moteur:	Stage V

## Système de nivellement automatique I.A.D.R

Arrière à avant 12,3° = 21,8 % de pente

D'avant en arrière 8° = 14 % de pente

Nivellement dynamique de 0m à toute la hauteur.

Permet une réponse dynamique et contrôlée des essieux de la machine afin d'éviter l'effet des trois roues, de 0 m à la hauteur totale.

