



# MECAPLUS

Plataformas elevadoras

Mecaplus, S.L.  
Torre del Catalán s/n  
22535 Esplús - Huesca - España  
Tel. +34 696 49 88 80  
administracion@mecaplus.es  
[www.mecaplus.es](http://www.mecaplus.es)

## PLATAFORMA ELEVADORA T12SL



## Equipamiento de serie

- Sistema autonivelante I.A.D.R.
- Claxon
- Sistema de bajada de emergencia
- 4 ruedas motrices y 2 ruedas directrices delanteras
- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma
- Caja de control del operador extraíble
- 1,34m de extensión de la plataforma
- Alarma de inclinación
- Horómetro
- 12V-70 Ah baterías
- Frenos hidráulicos tipo negativos
- Argollas de seguridad para arneses
- Barandillas plegables

## Opciones

- Opción de alimentación Bi-energy
- Opción eléctrica
- Aceite biodegradable
- Alarma de movimiento y traslación
- Alarma de desplazamiento
- Rotativo
- Luz de trabajo

## Características

Altura de trabajo :	12 m
Altura de la plataforma (suelo cesta) :	10 m
Longitud :	2,75 m
Ancho :	1,75 m
Altura de la máquina en transporte:	2,7 m
Altura mínima de la máquina con barandillas plegadas :	1,98 m
Peso :	3.900 kg
Capacidad de la cesta :	400 kg
Tamaño de la cesta :	2,4 m x 1,6 m
Capacidad de nivelación de la parte trasera a la delantera :	12,3°
Capacidad de nivelación de la parte delantera a la trasera:	8°
Capacidad de nivelación de lado a lado :	+/-20°
Gradeabilidad :	40%
Normativa :	EN280
Marca/modelo del motor :	Kubota D1105
Normativa del motor :	Stage V

## Sistema autonivelante I.A.D.R

De atrás hacia adelante  $12,3^\circ = 21,8\%$  de pendiente

De adelante hacia atrás  $8^\circ = 14\%$  de pendiente

Nivelación dinámica de 0 m a plena altura.

Proporciona una respuesta dinámica y controlada de los ejes de la máquina para evitar el efecto tres ruedas, de 0 m hasta máxima altura.

