



MECAPLUS

Piattaforme elevatrice

Mecaplús, S.L.
Torre del Catalán s/n
22535 Esplús - Huesca - España
Tel. +34 696 49 88 80
administracion@mecaplus.es
www.mecaplus.es

PIATTAFORMA ELEVATRICE T12SL



Altezzatura base

- Sistema di autolivellamento I.A.D.R.
- Corno
- Sistema di abbassamento di emergenza
- 4 ruote motrici e 2 ruote anteriori sterzanti
- Pneumatici all-terrain imbottiti di schiuma
- Scatola di comando operatore rimovibile
- Estensione della piattaforma di 1,34 m
- Allarme di inclinazione
- Contaore
- Batterie da 12 V-70 Ah
- Freni idraulici di tipo negativo
- Anelli di sicurezza per imbracature
- Corrimano pieghevole

Opzioni

- Opzione Bi-energy
- Opzione elettrica
- Olio biodegradabile
- Allarme di movimento e traslazione
- Allarme di traslazione
- Rotante
- Luce di lavoro

Specifiche

Altezza di lavoro:	12 m
Altezza (piano del cesto):	10 m
Lunghezza:	2,75 m
Larghezza:	1,75 m
Altezza della macchina in trasporto:	2,7 m
Altezza minima della macchina con corrimano ripiegato:	1,98 m
Peso:	3.900 kg
Capacità del cestino:	400 kg
Dimensioni del cestino:	2,4 m x 1,6 m
Capacità di livellamento da posteriore a anteriore:	12,3°
Capacità di livellamento anteriore e posteriore:	8°
Capacità di livellamento da lato a lato:	+/-20°
Graduabilità:	40%
Normativa:	EN280
Marca/modello del motore:	Kubota D1105
Normativa del motore:	Stage V

Sistema autolivellante I.A.D.R.

Da retro a fronte 12,3° = 21,8% di pendenza

Da fronte a retro 8° = 14 % di pendenza

Livellamento dinamico da 0 m a tutta altezza.

Fornisce una risposta dinamica e controllata degli assi della macchina per evitare l'effetto tre ruote, da 0 m alla massima altezza.

